



TL TLP

Trincia per trattori di bassa potenza

Mulcher suitable for low-power tractors

Trituradora adecuada para tractores de baja potencia



TL TLP


Trince polivalenti per il taglio di erba e steli fibrosi. Ideale nella manutenzione di prati, parchi e giardini.




I TRITURATOR NOBILI TL e TLP sono macchine di tipo semiportato, applicabili ai tre punti del sollevatore idraulico, posteriore o anteriore, di piccole trattrici. In lavoro appoggiano sul rullo, che ne regola l'altezza. Il rotore è provvisto di coltelli "mobili" intercambiabili, con forme e dimensioni diverse, per adeguare la trincia alle varie esigenze di lavoro. Disponibili nelle misure 120 - 150 - 180 cm nella serie TL e 120 - 135 - 160 cm nella serie TLP. A richiesta disponibile anche la versione con spostamento idraulico. Il Triturator è stato costruito in conformità alle Normative Europee.

Multi-purpose shredder for grass and fibrous stalks. Ideal for maintenance of yards, garden and parks.

The NOBILI TL and TLP TRITURATORS are tractor-mounted machines, to be fitted to the three-point linkage of the front or rear hydraulic lift of small tractors. In working position, the TL and TLP mulchers are supported by roller that controls the working height. The rotor is equipped with interchangeable swinging knives of different shapes and sizes, to adapt the mulcher to various working needs. The working widths are 120 - 150 - 180 cm for the TL range, and 120 - 135 - 160 cm for the TLP range. It is possible to have, upon request, the version with the hydraulic offset. The mulcher is constructed in compliance with the European regulations.



TL



Consente il montaggio in posizione frontale e su trattrici reversibili.

It allows to be mounted in front position and on reversible tractors.

Puede ser enganchada en posición frontal y a los tractores reversibles.



Trituradoras polivalentes para cortar hierba y cañas fibrosas. Ideal para el mantenimiento de parques y jardines.

Las TRITURADORAS NOBILITL y TLP son máquinas semi-suspendidas en tres puntos para enganchar al elevador hidráulico, trasero o frontal, de pequeños tractores. Durante el trabajo las trituradoras TL y TLP se apoyan sobre el rodillo, que regula la altura. El rotor está equipado con cuchillas "móviles" intercambiables, con diferentes formas y dimensiones para satisfacer

las diversas necesidades de trabajo. Las anchuras de trabajo son 120 - 150 - 180 cm para la gama TL, y 120 - 135 - 160 cm para la gama TLP.

A pedido está disponible la versión con desplazamiento hidráulico. La trituradora es fabricada en conformidad con las Directivas Europeas.



TLP



Versión con spostamento idraulico (optional)
Version with the hydraulic offset
Versión con desplazamiento hidráulico



Coltello mobile per erba
Swinging knife for grass
Cuchilla móvil para hierba



Slitte di appoggio e rullo regolabile di serie
Support skids and adjustable roller in standard version
Patines de apoyo y rodillo regulable en la versión estándar

CARATTERISTICHE - SPECIFICATIONS - CARACTERISTICAS

03/2025



Caratteristiche tecniche Technical specifications Características técnicas		TL 120	TL 150	TL 180	TLP 120	TLP 135	TLP 160
Attacco Linkage <i>Enganche</i>		Fisso 2 posizioni - 1° categoria 2-point-fix - category 1 <i>Fijo 2 posiciones - categoría 1</i>			1° - 2° categoria category 1-2 <i>categoría 1-2</i>		
Spostamento laterale Offset <i>Desplazamiento lateral</i>		mm	-	280	280	350	350
	Larghezza di lavoro Working width <i>Anchura de trabajo</i>	mm	1197	1459	1779	1200	1350
	Larghezza massima della testata Overall width of the cutting head <i>Anchura máxima del cajón de trituración</i>	mm	1352	1605	1922	1350	1500
Numero giri presa di forza PTO transmission speed <i>Frecuencia de rotación t.d.f.</i>		rpm	540	540	540	540	540
	Potenza trattore compresa tra Tractor power requirement ranging from <i>Potencia tractor incluida entre</i>	CV	15 - 30	20 - 30	25 - 35	15 - 50	20 - 55
		kW	11 - 22	15 - 22	18 - 26	11 - 37	15 - 40
Ruota libera Free wheel <i>Rueda libre</i>		Sul gruppo rinvio - Integrated in gearbox - <i>En la caja de cambio</i>					
Trasmissione del rotore Rotor drive <i>Transmisión rotor</i>		N. 2 Cinghie SPAX SPAX belts <i>Correas SPAX</i>			N. 2 Cinghie SPBX SPBX belts <i>Correas SPBX</i>		N. 3 Cinghie SPBX SPBX belts <i>Correas SPBX</i>
Diametro del rotore Rotor diameter <i>Diámetro rotor</i>		mm	366	366	366	400	400
Velocità di rotazione del rotore Rotor speed <i>Velocidad de rotación rotor</i>		rpm	2309	2309	2309	1965	1965
Velocità lineare dei coltelli Blades linear speed <i>Velocidad lineal de cuchillas</i>		m/s	44,2	44,2	44,2	412	412
Numero di coltelli Number of knives <i>Número de cuchillas</i>		04	24	30	36	32	40
		08	48	60	72	/	/
Regolazione dell'altezza Height control <i>Control de altura</i>		Ruote sterzanti, slitte, rullo - Steering wheels, skids, roller - <i>Ruedas pivotantes, patines, rodillo</i>					
Peso Weight <i>Peso</i>		Kg	150	185	205	140	150



04
PALETTA:
erba di parchi e giardini
PALLET:
grass of parks and gardens
PALETA: hierba de parques y jardines



08
Mazza snodata: erba
Articulated hammer:
grass
Martillo articulado: hierba

Concessionario / Dealer / Distributor

NOBILI



40062 MOLINELLA (Bologna) - Italy - Tel. +39 051 881444
www.nobili.com - info@nobili.com

Per rispetto dell'ambiente, questo documento è stampato su carta senza cloro. - In respect for the environment, this document is printed on chlorine-free paper. Para respetar el medio ambiente, este documento ha sido impreso sobre papel sin cloro. Las características de los modelos se ofrecen a modo de indicativo. Le caratteristiche dei modelli sono date a puro titolo indicativo. La NOBILI S.p.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, le caratteristiche subject to change without notice. S.p.A. se reserva el derecho de modificaciones en cualquier momento, sin preaviso alguno.